



# Tig-DC

**130A**

**160A**

Tig- ja -puikkohitsausinvertterit harrastajalle ja ammattilaisille, koneissa mukana 4 m:n tig-hitsain sekä 3 m:n puikkohitsauskaapelit. Näissä koneissa on laatu/hintasuhte kohdallaan.



**Tig -130 A DC** esim. ruostumattomien terästen hitsaukseen, HF-sytytys, puikkohitsausalue 1.6 - 3.2 mm 10 - 130 A, lopetusvirran säätö (down slope), kaasun jälkivirtauksen säätö (post - gas).



**Tig -160 A DC** esim. ruostumattomien terästen hitsaukseen HF-sytytys, puikkohitsausalue 1.6 - 4.0 mm 10 - 160 A, lopetusvirran säätö (down slope), kaasun jälkivirtauksen säätö (post - gas).

- 130 A 45 %
- Puhallin jäähdytys
- Tyhjäkäyntijännite 70 V
- Vuoden takuu
- 230 V  
50/60 Hz  
16 A sulake



Valmistusmaa Ranska

- 160 A 40 %
- Puhallin jäähdytys
- Tyhjäkäyntijännite 80 V
- Vuoden takuu
- 230 V  
50/60 Hz  
16 A sulake

## Turun Hitsauskone Oy