



**Fronius Transpocket 1500**  
Perusmalli | RC | TIG

TEKNISIÄ OMINAISUUKSIA:

|                    |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| Liitäntäjännite    | 1 x 230 V                             |
| Verkkosulake       | Hidas 16 A                            |
| Hyötysuhde 100 A   | 87%                                   |
| Kuormitettavuus    | 10 min/40°C 35 % dc 140 A             |
| Hitsausjännite     | puikko 20.4 - 25.6 V, TIG 10.4 – 16 V |
| Virta-alue         | EL-DC 10-140 A, TIG-DC 10-150         |
| Tyhjäkäyntijännite | 92V                                   |
| Eristysluokka      | IP 23                                 |
| Mitat (s x l x k)  | 315x110x200 mm.                       |
| Paino              | 4,7 kg                                |

3 eri mallia. Resonaatiotekniikan ansiosta valokaari palaa erinomaisesti kaikilla puikkolaaduilla(1,5 - 3,25 mm.). Ominaisuuksia: kaaritehon säätö, kuuma-aloitus(Hot-start), puikon kiinnitarttumisen esto, hyvä kuormitettavuus, häiriötön toiminta pitkänkin liitäntäkaapelin kanssa ja kaukosäätövalmius(RC ja TIG)