



Fronius Transtig 1700

TEKNISIÄ OMINAISUUKSIA:

Pääsulake	16 A
Liitäntäjännite	1 x 230 V
Kuormitettavuus	TIG 10 min/40°C 40 % dc 170 A 10 min/25°C 100 % dc 150 A 10 min/40°C 100 % dc 120 A
Hitsausjännite	puikko 20.4 . 25.6 V, TIG 10.4 – 16 V
Hitsausvirta-alue	TIG 2 – 170 A, puikko 2 – 140 A
Tyhjäkäyntijännite	92 V
Hitsausjännite	TIG 10,1 – 16,8 V, puikko 20,1 – 25,6 V
Suojausluokka	IP 23
Mitat (s x l x k)	430x180x280 mm.
Eristysluokka	B
Jäähdytys	Ilma
Paino	8,9 kg

TIG-hitsauskone, kannettava, pienikokoinen, tuotanto- ja korjaushitsaukseen.

Muita ominaisuuksia: roiskeveisisuojattu, 2- ja 4-tahtitoiminnot, TIG -käsihitsaukseen ja mekanisoituun hitsaukseen sekä puikkohitsaukseen, digitaaliset V/A-mittarit sekä hitsaustavat LED-näytöllä, security-kooditus